

## NACHI 7302DT参数

|        |          |       |       |      |
|--------|----------|-------|-------|------|
| 外形尺寸   | d        | 15    | mm    | 内径   |
|        | D        | 42    | mm    | 外径   |
|        | B        | 13    | mm    | 宽度   |
|        | r        | 1~1.5 | mm    | 轴向   |
|        | r        | 1~3   | mm    | 轴向   |
|        | r1       | 0.6~1 | mm    | 轴向   |
|        | r1       | 0.6~2 | mm    | 轴向   |
|        | 载荷中心     | a     | 1.7   | mm   |
| 安装尺寸   | da1(min) | 21    | mm    | (最小) |
|        | da2(min) | 18    | mm    | (最小) |
|        | Da1(max) | 36    | mm    | (最大) |
|        | Da2(max) | 38.4  | mm    | (最大) |
|        | ra(max)  | 1     | mm    | (最大) |
|        | ra1(max) | 0.6   | mm    | (最大) |
| 重量     | Mass     | 170   | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Cr       | 22000 | N     | 动载荷  |
|        | Cor      | 14200 | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease   | 13000 | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil      | 17000 | r/min | 油润滑  |

## NACHI 7302DT图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f68b83f4.html>

